

# GRAFIKAI ANYAGLEADÁS FORMAI KÖVETELMÉNYEI

- a grafikai anyag legyen **1:1 méretű**, stancrajzra szerkesztett **Composite PDF**
- a grafikai anyag **ne tartalmazzon színprofil**
- a grafikai anyagban **csak CMYK és/vagy Pantone színek** szerepelhetnek
- a **stancrajz** külön rétegen (layer) vagy külön színként szerepeljen, színe legyen bármilyen **a grafikában nem szereplő szín**
- ha a grafikában szándékosan van **felülnyomás** (overprint) beállítva, azt az anyagleadáskor **kérjük jelezze**
- az anyagban található **minden szöveget** (karaktert) kérünk **objektummá** alakítani
- minden képi elem **legalább** 300 dpi felbontású legyen
- kifutó grafika esetén **minimum 5 mm túltöltést** kérünk
- **mázolatlan** alapanyagra a **Pantone U** (uncoated, azaz mázolatlan) skálán szereplő színekkel tudunk nyomtatni

A kapott grafikai anyagból, a gyártás megkezdése előtt látványtervet küldünk jóváhagyásra (PDF formátumban).

A 4color (CMYK) grafikából színminta (proof) igényelhető.

A leadott grafikai anyag tartalmi hibáiért a látványterv elfogadása után nem tudunk felelősséget vállalni!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy egyes alapanyagok és felületkezelési eljárások módosíthatnak a kész termék színén.

**Kérjük, hogy a grafikai anyag leadáskor a megrendelő és a grafikáért felelős személy neve, telefonszáma vagy egyéb elérhetősége legyen feltüntetve!**

---